

besten niveau Het betreft de nieuwbouw van 6 woningen Het plan is getoetst aan: 'nieuwbouw'		
gebruiksfunctie woonfunctie		
verblifsruimten en verblijfsgebieden (BR2012, afz. 4.1) Alle verblifsruimten en verblijfsgebieden: Hebben een hoogte boven de vloer van ten minste 2,0 m Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste 1,2 m In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblifsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van 3 m.		
Opervlakten en inhoud vóór NEN 2580	voor	na
per woonhuis		
bruto vloeroppervlakte	0 m ²	148 m ²
bruto inhoud	0 m ³	375 m ³
opp. bebouwd terrein	0 m ²	56 m ²
gebruiksfunctie		
1. woonfunctie	GO	/ VG
	110 m ²	/ 59 m ²
verblijfsgebied (zie blad DO-01)		

- bodemafsluiting van verdicht schoon zand, dikte 100mm
- ontgraven tot ca. -- -- + NAP e.e.a. vlg. opgave Gemeente



(BB2012 art. 5.3)

hoogtemaat t.o.v. Peil 0 (Peil 0 = - - .00+ NAP)
e.e.a. vlgs opgave Gemeente



opbouw verdiepingvloer:

- afwerkvloer, d=70mm cementdekvloer
- inclusief vloerverwarming
- isolatieplaat 20mm
- randstrook 10mm isolatie, type EPS 60-SE
- kanaalplaatvloer, d= 200 mm (leidingpl. v.)
- nuttige belasting 1,75kN/m² afm. vlg. ber constr.
- onderzide glad en naadloos afgewerkt
- * naden tussen plaatelementen vullen met beton
- * plaatelementen opleggen op bouwvlt
- p.lafondafwerking sausklaar

fundering/ vloer

fundering/ entree

opbouw verdiepingvloer:

- afwerkvloer, d=70mm cementdekvloer inclusief vloerverwarming
- isolatieplaat 20mm
- randstrook 10mm isolatie, type EPS 60-SE
- kanaalplaatvloer, d= 200 mm (leidingpl. vl.)

nuttige belasting 1,75kN/m² a.m. vlg. bvr constructieve onderzijde plat en naadloos afgewerkt

- * raden tussen plaatelmenteun vullen met beton
- * plaatelmenteun oplegen op bouwvilt
- * plaatdofwerknaaie spijkbaar

-  = Calkuren Kalkzand/Steen gestuct 100 - 120mm
-  = nietdragende binnenwanden
-  = systeemwand HSB
-  = door de vloer c.q. fundering te dragen wand
-  = dragende constructie/ wand onderliggende verdieping
-  = prefab beton
-  = gips beplating
-  = stalen ligger

Wiggers Ingenieursbureau b.v.
Projectnummer 29051-IK

PL	formaat: A0	

```
testcmd;
```